

高端标准箱配置表

名称	分部名称	说明
标准箱	外部尺寸	长×宽×高 (mm) : 6055×2990×2896
	内部尺寸	长×宽×高 (mm) : 5845×2780×2510
	屋面形式	平屋顶, 有组织内排水
	层数	≤3层
设计参数	结构设计年限	15年
	地面活载	2.0KN/m ²
	屋面活载	0.5KN/m ²
	风荷载	0.6KN/m ²
	抗震设防烈度	8度
结构	屋面主梁	镀锌冷轧型钢, t=2.8mm, 镀锌80g/m ² , 材质Q235B, 规格: 170mm
	屋面次梁	冷弯薄壁C型钢, t=1.4mm, 镀锌50g/m ² , 材质Q235B, 规格: C85mm×40(2)mm×10(2)mm
	地面主梁	镀锌冷轧型钢, t=3.0mm, 镀锌80g/m ² , 材质Q235B, 规格: 160mm
	地面次梁	冷弯薄壁加强“几”字型钢, t=1.2mm, 镀锌含量80g/m ² , 材质Q235B, 规格: 105mm
	角柱	镀锌冷轧型钢, t=3.0mm, 镀锌80g/m ² , 材质Q235B, 规格: 210mm×150mm
	油漆	石墨烯粉末静电喷涂 80-100 μm
屋面	屋面板	0.4mm厚镀锌彩钢板, 360° 咬口, 颜色白灰色
	保温棉	75mm厚玻璃丝棉毡单面带铝箔, 容重14kg/m ³ , 燃烧性能为A级不燃
	吊顶板	0.4mm厚彩钢板, V831型
地面	装饰面层	1.6mm厚PVC地胶
	基层板	18mm水泥板
墙面	厚度	75mm厚彩钢玻璃丝棉夹芯板, 内外彩钢板0.5mm厚
	样式	外橘皮纹内平板, S型无冷桥接口
	保温	75mm厚玻璃丝棉, 容重≥55kg/m ³ , 燃烧性能为A级不燃
门	规格	宽X高=840×2035
	材质	钢制门
窗	规格 (mm)	宽X高=1120×1100
	框架材质	塑钢, 80系
	配套	防盗栏 纱窗
	玻璃	4mm+8A+4mm中空玻璃
电	电压	220V~250V
	电线	入户线6平方, 空调线4平方, 插座线2.5平方, 照明开关线1.5平方
	断路器	高分断小型断路器
	照明	两组LED单管日光灯, 40W
	插座	3个五孔插座10A, 1个三孔空调插座16A, 1个单联开关10A